



TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME RECURSO FEDERAL DO FAF 09335765000122001.

Em cumprimento ao disposto na lei, ADJUDICO o objeto a empresa vencedora e HOMOLOGO o processo em epígrafe, tornando-se público o resultado da licitação, apresentando o vencedor pelo critério Menor Preço:

EMPRESA: REDEPEL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 07.481.107/0001-48					
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	Bebedouro Elétrico, Resfriador D'água - Bebedouro Filtro purificador dispensador de água gelada e natural, bivolt, com instalação bancada ou parede com ligação direta com rede.	AGRATTO	469,31	1.877,24
13	1	Fogão a gás para uso industrial. Fogão Industrial 4 Bocas Alta Pressão com Forno 55 Litros	ITAJOBI	1.745,00	1.745,00
14	16	Cadeira Material de confecção/braços/regulagem de alt/rodízios/assento e encosto: aço / ferro pintado com assento estofado, ergonômica, base giratória, tipo presidente, revestimento do encosto tela.	BULK	397,00	6.352,00
VALOR TOTAL					9.974,24
EMPRESA: SUL SERVICES COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS A SAÚDE LTDA CNPJ: 04.648.801/0001-19					
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	1	Bisturi elétrico (até 150W). Eletrocautério, Bisturi Elétrico - Aparelho utilizado na maioria dos procedimentos cirúrgicos que transforma a corrente elétrica de baixa frequência em corrente de alta frequência. Tem a finalidade de coagular, dissecar, cortar e fulgurar os tecidos biológicos.	TRANSMAI/BP-100PLUS	3.499,00	3.499,00
VALOR TOTAL					3.499,00
EMPRESA: RGLMED COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 50.867.070/0001-10					
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	5	Bomba de infusão, equipamento médico-hospitalar, utilizado para infundir líquidos tais como drogas ou nutrientes, com controle de fluxo e volume nas vias venosa. Tela de LCD para ajustes e configurações; Pannel de LED's para	BIOS/BYS820	3.149,99	15.749,95



MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

		registro de volume infundido; LED's indicadores de funcionamento; Bomba: Compatível com equipo universal padrão de qualquer marca; Possui alarmes audiovisuais; Sensor de gotas; Ajuste de volume de infusão pré definido; Modos de trabalho: ml/h e gotas/min; Três níveis de indicação de oclusão no sistema; Função purgar; KVO (Manter veia aberta) com vazão ajustável de 1 a 5 ml/h; Gravação automática da última infusão; Funcionamento por mais de 4 horas em bateria; Bateria interna recarregável: Alimentação AC 100-240V - 50/60Hz (bivolt), automático: Classe de proteção IPX4.			
10	1	Cardioversor composto de um conjunto configurável desfibrilador bifásico/monitor configurável destinado à desfibrilação e monitorização dos sinais vitais de pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Constituído de corpo único possuindo tela de LCD de 8,4 polegadas com resolução de 800 X 600 pixels e sistema de navegação intuitivo por "touch screen" (toque na tela). Totalmente emborrachado, proteção interna. Em caso de queda se retorne a posição de uso. Com sinalização dos passos para uso tanto na parte frontal do equipamento quanto nas pás, facilitando seu uso durante a emergência. As pás externas são fixadas por imãs, possuem botão para comando de carga e choque, elas próprias fazem a leitura do ECG. Armazenando Eventos com possibilidade de revisão da curva armazenada na tela. Disponibilizando visualização e impressão dos eventos dos cem últimos pacientes, bem como curvas de ECG gravadas em eventos específicos. Com itens de série DEA (Desfibrilação Externa semi Automática), Marca-passo, Análise de Segmento ST e Análise de Arritmias Avançadas. Dispositivos de sinalização c/ indicação sonora e visual, comando para interrupção temporária de alarmes sonoros por até dois minutos, sistema contínuo para alarmes visuais. Inibição e/ou suspensão temporária de alarmes sonoros independentes para cada parâmetro. Alimentação Entrada AC 90-264V e Fonte DC Externa 12-15V. IP33C. Com monitor possuindo os seguintes parâmetros configuráveis conforme a preferência do cliente: Eletrocardiograma (ECG) e Frequência Cardíaca (FC), Oximetria de Pulso tecnologia Nell cor e Pressão arterial não invasiva, Capnografia e Impressora. Pás fixadas por imãs e com engate rápido sem necessidade	CMODRAKE/ VIVO	28.000,00	28.000,00



MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

		de Rosqueamento e maior facilidade na retirada. Formato Arredondado Sistema otimizado para troca rápida de Bateria Estrutura Emborrachada e proteções internas resistente à queda e impactos. Impede a descarga acidental em caso de abertura do equipamento. Circuito de alta tensão Tela Touchscreen Constituído de corpo único possui tela de LCD de 8,4 polegadas com altíssima resolução de 800 X 600 pixels e sistema de navegação intuitivo por "touch screen" (toque na tela). Desfibrilação Externa Manual e Semiautomática O Lifeshock Pro é um cardioversor composto pelo conjunto configurável Desfibrilador Bifásico e Monitor Multiparamétrico para o pessoal especializado. DEA Desfibrilação Externa Semiautomática para uso em unidades de internação ou para atender situações de emergência Parâmetros Desfibrilador Bifásico Intensidade de energia manual de 1 a 250J. Limita a 50 Joules no modo pediátrico, pás multifuncionais adesivas pediátricas, pás externas pediátricas e pás intracavitárias. Marcapasso transcutâneo Modo fixo e demanda. Desfibrilador Externo semiautomático Energia entregue no modo DEA - Padrão: 200J => adulto ou 50J => pediátrico. Escalonável: 100, 150, 200J. O usuário é orientado através de mensagens de texto, figuras e áudio.			
VALOR TOTAL					43.749,95
EMPRESA: URSA COMERCIAL LTDA					
CNPJ: 26.628.908/0001-38					
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	8	Cadeira de rodas adulto. Equipamento utilizado no transporte de pessoas fragilizadas ou impossibilitadas de andar. Com capacidade de até 120kg, dobrável em duplo x; com apoio para braços e pernas removíveis; Largura do acento interno de 50cm; pneu inflável com massa anti furo.	PROLIFE/PL	584,00	4.672,00
5	2	Cadeira de rodas para obeso. Equipamento utilizado no transporte de pessoas fragilizadas ou impossibilitadas de andar. Com capacidade de até 180kg, dobrável em duplo x; com apoio para braços e pernas removíveis; Largura do acento interno de 60cm; pneu inflável com massa anti furo.	PROLIFE/ PL OB	1.240,00	2.480,00
17	2	Detector de batimentos cardíaco fetal - Modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de	CONTEC/SB	299,00	598,00

Fone/Fax (45) 3234-8500
E-mail: gabinete@catanduvas.pr.gov.br

Av. dos Pioneiros, 500 - Centro
CEP 85470-000 - Catanduvas - PR

CNPJ nº 76.208.842/0001-03



MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

		troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de $\pm 10\%$. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná.			
VALOR TOTAL					7.750,00
EMPRESA: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
CNPJ: 34.680.592/0001-51					
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	6	MONITOR DE SINAIS VITAIS. Equipamento portátil, contendo monitoração de spo2, pni, temperatura, PR, para pacientes adultos, pediátricos e neonatal com possibilidade de configuração de parâmetros simultâneos; Possuir alça de transporte; Tela de LCD colorida de no mínimo 07 polegadas sensível ao toque; Possuir tecla para silenciar alarmes e menu para configurações de alarmes; Oximetria (SPO2) (pré-configurado): Faixa de medição de SpO2: 35% ~ 100%; Faixa de frequência de pulso: 30 a 240 bpm; Pressão não invasiva (pré-configurado): Modos manuais, automáticos e stat; Adulto, pediátrico e neonatal; Faixa de medição de pressão pneumática: 0 mmHg ~ 300 mmHg, (TEMP) Temperatura (pré-configurado): Faixa de medição da temperatura: 21 °c ~ 50 °c; Alarmes Sonoros e visuais; Ajustáveis com 3 níveis de prioridade: alto, médio ou baixo; para frequência cardíaca; para saturação; Para desconexão do sensor de oximetria; Para detecção e alarme de apneia; para PNI; para temperatura. Possuir conexão com a rede do hospital e central de monitoramento através do protocolo HL7; possuir indicação de carga da bateria; Sistema de alimentação elétrica Tensão de alimentação: 110 a 220, comutação automática. Frequência de alimentação: 60 Hz. Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 5 horas; Acompanhar 01 SENSOR DE SPO2 ADULTO; 01 SENSOR DE SPO2 PEDIATRICO, 01 Mangueira de PNI, 01 Braçadeira Coxa, 01 Braçadeira Adulto, 01 Braçadeira Obeso, 01 Braçadeira adolescente, 01 Braçadeira Pediátrica e 01 Braçadeira neonatal, 01 sensor de temperatura com medição por infravermelho através do canal auricular e testa, Suporte para pedestal, O Licitante deverá apresentar junto	CREATIVE/ PC-900	7.200,00	43.200,00

Fone/Fax (45) 3234-8500
E-mail: gabinete@catanduvas.pr.gov.br

Av. dos Pioneiros, 500 - Centro
CEP 85470-000 - Catanduvas - PR

CNPJ nº 76.208.842/0001-03



		com sua proposta, catalogo e manual da ANVISA, contendo todas as especificações técnicas e acessórios que acompanham o monitor. Carta de Autorização do Fabricante do equipamento ou detentor do registro do Registro na Anvisa, com firma reconhecida constando o número do processo licitatório em questão (Quando a licitante não for a fabricante ou detentora do registro), catalogo contendo todas as especificações técnicas e acessórios que acompanham o monitor, sob pena de desclassificação a não apresentação. Registro na ANVISA, conforme disposições da lei N°: 6.360/1976, RDC ANVISA N°: 185/2001 e legislações correlatas; Certificado de conformidade à NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda IEC:2012; ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017; ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011; ABNT NBR IEC 60601-1-8:2010 + Emenda 1:2014; ABNT NBR IEC 60601-1-9:2014; ABNT NBR IEC 60601-2-27:2013; ABNT NBR IEC 80601-2-30:2012 + Emenda 1:2014;; ABNT NBR IEC 60601-2-49:2014; ABNT NBR ISO/IEC 80601-2-56:2013; ABNT NBR ISO 80601-2-61:2015. e ISO13485.			
11	2	Eletrcardiógrafo Digital com as seguintes características mínimas: Tela LCD Colorida de no mínimo 10" Touch Screen, com aquisição simultânea de 12 canais e 12 derivações; Deve permitir impressão em formato A4 direto no equipamento através de impressora térmica; Equipamento deverá ser alimentado por bateria de Lithium sem efeito memoria com autonomia mínima de 12 horas com o equipamento em funcionamento ou 72 horas em modo de espera; Deverá Suportar aquisição síncrona e exibição de forma de onda de 9/12 derivações, bem como detecção de frequência cardíaca; Fornecer no mínimo 4 modos de amostragem: pré-amostragem, amostragem em tempo real, amostragem periódica e amostragem de disparo; Possuir teclado alfanumérico virtual e opção para leitor de código de barras; Deverá possuir câmera para possibilidade de leitura da informações do paciente; Deverá possuir entrada para teclado, mouse e PC, para facilitar a inserção dos dados do paciente; Função de congelamento da forma de onda de ECG na tela; Arquivos de saída em vários formatos, como PDF, BMP, HL7, DICOM, SCP; Função de Armazenamento, visualização, revisão, edição, exportação, carregamento, impressão e pesquisa de dados do	LEPU/T-180	8.260,00	16.520,00



		<p>paciente; Deverá possuir função de transmissão de dador de ECG sem fio via WiFi e opção para modulo de rede móvel; Devera acompanhar base com impressora térmica integrada e entrada para impressora a laser externa. Equipamento deverá possuir faixa de medição de HR de 30 a 300bpm com precisão de ± 1; Resposta de Frequência 0,01HZ a 350HZ ; Sensibilidade Automática 2,5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV, 40 mm/mV, erro inferior a $\pm 5\%$; Velocidade do papel 5 mm/s, 6,25 mm/s, 10 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50 mm/s, erro inferior a $\pm 3\%$; Impedância de entrada $\geq 100M\Omega$ (10Hz); Possuir resposta de frequência de 0,01HZ A 350 HZ; Deverá possuir função de diagnostico IA Peso não superior a 3,7kg (base e tela); Deverá possuir Algoritmo de analise Glasgow. O Licitante deverá apresentar junto com sua proposta, catalogo do equipamento contendo todas as especificações técnicas e acessórios que acompanham o equipamento, registro na ANVISA e Certificação Inmetro.</p>			
12	9	<p>OXIMETRO DE PULSO COM VISOR COLORIDO PORTATIL, com tecnologia anti movimento, ideal para pacientes em transportes (Maca / ambulância); aplicável a pacientes adultos, pediátricos e neonatais, com as características mínimas a seguir; Deve possuir visor colorido com tamanho no mínimo de 3.0"; Permitir a visualização numérica da SPO2 (oximetria) e PR (frequência cardíaca); Deverá permitir a visualização gráfica da curva pletismografia e barra de pulso; SPO2 de no mínimo 35 a 100% com acurácia de medição $\pm 2\%$; Taxa de Pulso 30 a 250bpm com acurácia de mediação \pm bmp ou $\pm 2\%$; Índice de perfusão de no mínimo 0,2% - 20%; Equipamento devera possuir capacidade mínima de 384 horas de armazenamento de dados; Alarme áudio visual de sensor desconectado ajustáveis; Deverá possuir bateria de Lithium recarregável com carregador bivolt integrado ao equipamento e carregamento sem necessidade de base, direto no equipamento; Software para comunicação com PC; Base para mesa. Deverá acompanhar o equipamento 01 sensor de spo2 adulto / infantil; Peso do equipamento de aproximadamente 210 gramas; deverá apresentar junto com a proposta o catalogo com todas as especificações técnicas e acessórios que acompanham o equipamento, registro na Anvisa e Certificado do Inmetro.</p>	CREATIVE/ SP-20	980,00	8.820,00



16	4	<p>Oxímetro de pulso e de mesa com tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8 h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das últimas 24 h, deve funcionar em 110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3 h, peso inferior a 3 kg Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e mínimos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de SpO2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 BPM PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0- 100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. ÁUDIO: os alarmes e pulso deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação> TELA: Tipo monocromática de catodo frio. Tamanho da tela: 32mm x 27mm (altura x largura) Curva pletismográfica: cristal líquido. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.</p>	CREATIVE/ SP-20	1.232,00	4.928,00
18	2	<p>Detector Fetal: equipamento para uso obstétrico, não invasivo, destinado para diagnóstico de gravidez múltipla ou morte fetal, localização da placenta, determinação da vida fetal a partir da 10ª semana de gestação aproximadamente e avaliação do batimento cardio-fetal durante o trabalho de parto e o bem-estar do feto no pré-parto. Equipamento do tipo: digital e portátil. Possuir botão liga/desliga. Montado em caixa de material de alta resistência para suportar pequenos e médios impactos. Método por ultrassom. Display digital em LCD para indicação da frequência cardíaca fetal em batimentos por minuto (bpm). Possuir função de desligamento automático temporizado. Com controles de volume e tonalidade para filtragem de ruídos indesejáveis. Faixa mínima para detecção cardíaca fetal: 50 a 240 bpm, com precisão e resolução de 1 bpm. Transdutor com frequência de operação entre 2,0 e 2,5 MHz ($\pm 10^{\circ}\text{Á}$). Alto falante embutido. Saída para transdutor e fone de ouvido. Com suporte para alojar o transdutor acústico.</p>	JUMPER/ JPD-100B	275,00	550,00



MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

		Tensão nominal de 127 V e frequência de 60 Hz, ou bivolt automático. Possuir bateria interna recarregável, com autonomia mínima de 120 minutos. Peso total igual ou inferior a 1,5 Kg. Acompanhar transdutor (categoria IPX1) com cabo de no mínimo 01 (um) metro, com frequência compatível ao equipamento; acompanhar fone de ouvido para ausculta individual; acompanhar tubo com gel; acompanhar carregador de bateria (se aplicável); Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. Garantia de 02 anos do equipamento contra defeitos de fabricação, técnico da empresa para demonstração e instalação do equipamento, assim como treinamento do pessoal, na entrega do aparelho. Assistência técnica estabelecida no Estado do Paraná. Deve acompanhar todos os acessórios para perfeito funcionamento.			
VALOR TOTAL					74.018,00
EMPRESA: CIRURGICA AURORA PRODUTOS HPSPITALARES LTDA					
CNPJ: 37.721.018/0001-92					
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	3	Cadeira de banho, higiênica. Utilizada para proceder no banho de aspersão em pacientes debilitados. Feita em material aço carbono, com pintura epóxi, anti ferrugem; com capacidade de 85kg; encosto impermeável; acento sanitário removível; com apoio para braços e pernas fixos; Largura do acento interno de 40cm; rodas giratórias com pneus maciços.	PRADO SOLUÇÕES/ PS135	189,00	567,00
9	10	Leito Hospitalar Tipo Fawler Mecânico - Cama com movimentos Fawler (movimentos por manivela) para acomodação de pacientes adulto e obeso; Cabeceira/peseira fixa; rodas com freio diagonal; capacidade de até 200kg; Colchão Solteiro Hospitalar Impermeável Espuma D28 Tecido Sintético Azul 12x88x188cm.	DELLAMED/ DX2	1.994,00	19.940,00
25	4	Mocho Odontológico de Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano.	PRADO SOLUÇÕES/ PS43RT	380,00	1.520,00
VALOR TOTAL					22.027,00
EMPRESA: J. A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA					
CNPJ: 48.951.949/0001-01					
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL



MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

15	10	Mesa escritório madeira, mdf, retangular/possui de 1,30 por 75 cm, duas gavetas.	PRÓPRIA	379,00	3.790,00
22	5	Impressora Monocromática Laser/LED mínimo de 30 páginas por minuto (PPS).	HP LASER PRO 3003	980,00	4.900,00
33	1	Tenda gazebo, sanfonado, articulado de 3m x 3m- com três paredes.	GAZEBO/BEL 3X3	1.150,00	1.150,00
VALOR TOTAL					9.840,00
EMPRESA: CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA					
CNPJ: 10.769.989/0001-56					
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
19	2	Desfibrilador Semi Automático DEA: aparelho com medidas máximas de 250X140X300mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para crianças deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria não recarregável de Lítio de alta performance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de monitorização. - O peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. - Deverá acompanhar três pares de eletrodos adesivos para adulto e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. - Deverá possuir instruções de áudio bem claras e ícones visuais autoexplicativos dos procedimentos de RCP deverá permitir registro em memória de: ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. - Deverá possibilitar através de porta infravermelha ou USB própria conexão para o sistema operacional "Windows XP" ou superior para acesso dos dados da memória, permitindo a leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais dados disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido hardware e software necessários para esta transmissão. - Deverá realizar autoteste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. - Deverá ter instrução de voz em português, alto-falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso. - Deverá apresentar no mínimo certificação – IP-55 (resistência a pó e água) e ser resistente a queda, no mínimo de um metro de altura. - Deverá permitir atualizações dos protocolos (procedimentos); - Deverá possuir sistema automático de identificação dos eletrodos, diferenciando o de adulto e o infantil;	NIHON KOHDEN/AED 3100	7.000,00	14.000,00



MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

		- Deverá possuir tempo de carga para aplicação de choque de no máximo dez segundos para energia máxima com uma bateria/conjunto de pilhas novo carregado. - Manual de operação em português. - Certificado de garantia do fabricante de, no mínimo, cinco ano para o DEA e seus acessórios.			
VALOR TOTAL					14.000,00
EMPRESA: MZZ – COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA CNPJ: 24.384.602/0001-58					
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	10	Aparelho para inalação de uso individual que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento - sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultrassom c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potencionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 1350 g. Consumo Max 17 w. Dados Técnicos - 110/220 v c/ chave seletora. Apresentar Registro no MS, assistência técnica local comprovada, manual e Catálogo em português, garantia mínima de 12 meses.	DELLAMED/ COMPACTO	99,80	998,00
VALOR TOTAL					998,00
EMPRESA: MICRON INFORMATICA LTDA CNPJ: 39.791.096/0001-99					
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
21	5	computador: - processador soquete: lga 1700; frequência de base (ghz): 3,4; tamanho do smart cache: 12mb; cache total l2: 5mb; cores do processador: 4 (4p+e); threads do processador: 8; velocidade máxima de memória (mt/s): ddr5 4800 ddr4 3200; compatibilidade do chipset: chipset série 700 chipset série 600; gráficos do processador: integrado; canais de memória: 2; capacidade máxima de memória: 128gb; potência base do processador (w): 60; potência turbo máxima (w): 89; confiabilidade disponibilidade e serviços: n/a.- placa mãe: 13ª geração; soquete do processador lga 1700; gráficos integrados: 1x hdmi 2.1 com porta hdr,	KMEX/ GM03NB	2.038,00	10.190,00



MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

		suporta uma resolução máxima de 4k 60hz ½; 1x porta vga, suporta uma resolução máxima de 2048x1536 50hz, 2048x1280 60hz, 1920x1200 60hz1/2; soquete do processador lga 1700- memória: ddr5 4800; tamanho: kit de 8gb (1 x 8gb).-fonte: potência: 400w; tensão: 100-240 vac, 5-10; frequência: 50-60 hz; pfc: ativo. Armazenamento: ssdm2 nvme 256gb.			
VALOR TOTAL					10.190,00
EMPRESA: BETANIAMED COMERCIAL LTDA					
CNPJ: 09.560.267/0001-08					
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
26	3	Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°. Alto torque confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nível sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.	DENTEMED/ PRIME CX207 45°	465,80	1.397,40
27	3	Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.	DENTEMED/ PRIME CX235-1F	379,00	1.139,40
28	3	Micromotor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção.	DENTEMED/PRIME CX235-3F	370,73	1.112,19



MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

		Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; Autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de Transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.			
VALOR TOTAL					3.648,99
EMPRESA: PIETRA ODONTO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 28.877.319/0001-19					
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
29	1	Aparelho de ultrassom com jato de bicarbonato. Equipamento para profilaxia com ultrassom e jato de bicarbonato, montado em conjunto, com jato de bicarbonato com regulagem de água no spray; com ultrassom de 30.000 Hz, 5 níveis de potência do ultrassom: baixa, baixa/média, média, média/alta e alta com no mínimo 3(três) ponteiros de formatos e funções diferentes e autoclaváveis, com duas capas removíveis para autoclavagem, com regulagem de água do spray e seleção de potência de uso, filtro de ar com drenagem automática, recipientes para bicarbonato de fácil limpeza. Pintura lisa em epóxi na cor branca, operação digital, com caneta e transdutor do ultrassom Autoclavável. Bivolt. Frequência: 50/60 Hz; Pressão de entrada de água: 14 PSI a 40 PSI; Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI; voltagem: bivolt ou 110v. Garantia mínima de 12 meses.	SCALER JET - DIGITAL	1.000,00	1.000,00
VALOR TOTAL					1.000,00
EMPRESA: JH MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ: 49.161.411/0001-58					
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30	1	Compressor de ar odontológico com pintura interna do reservatório antioxidante, protetor térmico, proteção para o motor elétrico e filtros na entrada e saída de ar. Atende 1 ou mais consultórios odontológicos. Informações Técnicas: Tensão: 110V ou 220V Potência: mínima 1.700W (2.28 HP), deslocamento teórico aproximado 424 L/min, pressão Máxima: 8 Bar, baixo ruído, garantia: 1 ano e assistência técnica.	MOTOMIL/ CMO 8/50 ODONTOLOGICO 220V	2.300,00	2.300,00



MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

		VALOR TOTAL			2.300,00
		EMPRESA: 37.661.583 LANA RIBEIRO DA SILVA			
		CNPJ: 37.661.583/0001-01			
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
32	15	Monitor com Conexões do monitor do computador HDMI, VGA Outros Cabos incluídos HDMI, ENERGIA Tamanho da tela 19.5 "Resolução da tela 1366 px x 768 px Taxa de atualização recomendada 75 Hz resolução WXGA Tipo de tela LED Contraste 8000:1 Brilho 500 cd/m ² Ângulo de visão horizontal 176° Ângulo de visão vertical 176°.	CONCORDIA	357,00	5.355,00
		VALOR TOTAL			5.355,00
		ITENS FRACASSADOS			
7	2	Seladora de Embalagens, Lacradora de Embalagens, Lacre de Embalagens – Equipamento utilizado para selar embalagens plásticas para uso em hospitais, clínicas e outros. Seladora de pedal com barra de selagem de 50 cm; temporizador.			
23	3	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação e dreno			
24	2	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) – com mão de obra de instalação e drenos.			
31	1	Bomba de vácuo, com sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto, com motor de eixo em aço inox, com no mínimo 01 HP/CV de potência, tensão 110v, vácuo máximo de até 500 mm/HG, vazão de ar mínima de 400 l/min, com filtro de entrada de água, com separador de resíduos (biossegurança), com bomba construída totalmente em bronze (Flange, rotor e tampa), com protetor térmico intermitente protegendo o circuito eletrônico contra quedas de tensão na rede elétrica.			

Homologo a presente licitação,

Catanduvas - PR, 15 de dezembro de 2023.

MOISES
APARECIDO DE
SOUZA:842080
82968
MOISES APARECIDO DE SOUZA
PREFEITO

Assinado digitalmente por MOISES
APARECIDO DE SOUZA:84208082968
ND, C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A3, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR
SIGNIT CERTIFICADORA DIGITAL, OU=
Provedor: OU=2844545300140, CN=MOISES
APARECIDO DE SOUZA:84208082968
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.12.15 14:40:23-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Fone/Fax (45) 3234-8500
E-mail: gabinete@catanduvas.pr.gov.br

Av. dos Pioneiros, 500 - Centro
CEP 85470-000 - Catanduvas - PR

CNPJ nº 76.208.842/0001-03